

FACADE SYSTEM

**2610****PENETRACE PROBARVENÁ**

Dřívější název: Penetrace ASN TOP



## ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD PASTOVITÉ OMÍTKY

### Probarvená, ihned k použití

Probarvená: Vhodná zejména na rýhované struktury, kde je podklad viditelný. Podklad probarví tak, že působí homogenním dojmem bez barevných odchylek. K dispozici je 8 základních barev jako podklad pro intenzivní odstíny a jedna bílá základní barva pro světlé odstíny. K dostání bez objednání. Připravena k použití. Vyrovnává absorpční charakteristiky a povrchové podmínky podkladu. Zabraňuje předčasnému vysychání povrchové úpravy. Obsahuje kamenivo: Zvyšuje přilnavost k omítce. Usnadňuje aplikaci pastovitých omítek.



Exterier: stěna + strop  
 Interiér: stěna + strop  
 Pro ruční zpracování

### Oblast použití

Penetrační nátěr pod pastovité a minerální omítky. Pro penetraci minerálních podkladů.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování (min.)**  
 5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
 30 °C

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, rovnoměrně nasáklý a vyzrálý. Musí mít ustálené pH. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

### Příprava podkladu

V závislosti na nasáklivosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na silně savé podklady použít nejdříve hloubkovou penetraci Cemix 2614. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

## Příprava směsi

Nátěr před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem.

## Míchání



**Doba míchání**  
2 min.

**Rychlost otáčky/min.**  
800

## Pokyny pro zpracování

Penetraci nanášejte pod omítky neředěném stavu, za pomoci válečku nebo štětky rovnoměrně na podklad. Při aplikaci pod nátěry na savé podklady se penetrace naředí 1:1 a aplikuje v jedné vrstvě.

## Spotřeba



**Spotřeba od**  
0.25

**Spotřeba do**  
0.25

**Spotřeba materiálu v měrné jednotce**  
kg/m<sup>2</sup>

## Vydatnost

| Spotřeba materiálu | v       | Vydatnost         |
|--------------------|---------|-------------------|
| 8 kg               | 1 nátěr | 32 m <sup>2</sup> |
| 24 kg              | 1 nátěr | 96 m <sup>2</sup> |

## Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vysychá cca 12hodin.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Aplikační nástroje a nářadí musíte důkladně omýt čistou vodou.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

**2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM**

**Omítka pro tvorbu plastických povrchů a struktur**

**2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA**

**2727 ACTIVCEM**

**Vysoce odolná omítka s vlákny**

**2728 DUOCEM**

**Samočisticí silikon-silikátová omítka**

**2729 TETRACEM**

**Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny**

**2791 MAGIC DECOR 2,5 mm**

**Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Hlavní pojivo        | Disperzní polymer   |
|----------------------|---|
| Vyrobena z materiálu | Polymerní disperze, minerální plnivo a zušlechťující přísady. |

## VARIANTY



|                            |                        |               |               |               |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pro trhy</b>            | CZ/SK/AT               | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      |
| <b>Barva</b>               |                        | okrová        | oranžová      | bílá          |
| <b>Příplatková skupina</b> | IC - Individuální ceny |               |               |               |
| <b>Netto hmotnost</b>      | 8 kg                   | 8 kg          | 8 kg          | 8 kg          |
| <b>Druh balení</b>         | Kbelík                 | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        |
| <b>Materiál obalu</b>      | PP                     | PP            | PP            | PP            |
| <b>GTIN (EAN)</b>          | 9005561102249          | 9005561102201 | 9005561102188 | 9005561102140 |
| <b>Množství na paletě</b>  | 72                     | 72            | 72            | 72            |
| <b>Hmotnost na paletě</b>  | 576 kg                 | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        |
| <b>Skladovatelnost</b>     | 12 měsíců              | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     |



|                           |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pro trhy</b>           | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      |
| <b>Barva</b>              | červená       | hnědá         | modrá         | šedá          |
| <b>Netto hmotnost</b>     | 8 kg          | 8 kg          | 8 kg          | 8 kg          |
| <b>Druh balení</b>        | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        |
| <b>Materiál obalu</b>     | PP            | PP            | PP            | PP            |
| <b>GTIN (EAN)</b>         | 9005561102195 | 9005561102218 | 9005561102157 | 9005561102225 |
| <b>Množství na paletě</b> | 72            | 72            | 72            | 72            |
| <b>Hmotnost na paletě</b> | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        |
| <b>Skladovatelnost</b>    | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     |



|                            |               |               |                        |               |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Pro trhy</b>            | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT               | CZ/SK/AT      |
| <b>Barva</b>               | zelená        | žlutá         |                        | okrová        |
| <b>Příplatková skupina</b> |               |               | IC - Individuální ceny |               |
| <b>Netto hmotnost</b>      | 8 kg          | 8 kg          | 24 kg                  | 24 kg         |
| <b>Druh balení</b>         | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík                 | Kbelík        |
| <b>Materiál obalu</b>      | PP            | PP            | PP                     | PP            |
| <b>GTIN (EAN)</b>          | 9005561102164 | 9005561102171 | 9005561102232          | 9005561102119 |
| <b>Množství na paletě</b>  | 72            | 72            | 24                     | 24            |
| <b>Hmotnost na paletě</b>  | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg                 | 576 kg        |
| <b>Skladovatelnost</b>     | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců              | 12 měsíců     |



|                           |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pro trhy</b>           | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      |
| <b>Barva</b>              | oranžová      | bílá          | červená       | hnědá         |
| <b>Netto hmotnost</b>     | 24 kg         | 24 kg         | 24 kg         | 24 kg         |
| <b>Druh balení</b>        | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        |
| <b>Materiál obalu</b>     | PP            | PP            | PP            | PP            |
| <b>GTIN (EAN)</b>         | 9005561102096 | 9005561102058 | 9005561102102 | 9005561102126 |
| <b>Množství na paletě</b> | 24            | 24            | 24            | 24            |
| <b>Hmotnost na paletě</b> | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        |
| <b>Skladovatelnost</b>    | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     |



|                           |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pro trhy</b>           | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      | CZ/SK/AT      |
| <b>Barva</b>              | modrá         | šedá          | zelená        | žlutá         |
| <b>Netto hmotnost</b>     | 24 kg         | 24 kg         | 24 kg         | 24 kg         |
| <b>Druh balení</b>        | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        | Kbelík        |
| <b>Materiál obalu</b>     | PP            | PP            | PP            | PP            |
| <b>GTIN (EAN)</b>         | 9005561102065 | 9005561102133 | 9005561102072 | 9005561102089 |
| <b>Množství na paletě</b> | 24            | 24            | 24            | 24            |
| <b>Hmotnost na paletě</b> | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        | 576 kg        |
| <b>Skladovatelnost</b>    | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     | 12 měsíců     |

| <b>Druh balení</b> | <b>Materiál obalu</b> | <b>Podmínky skladování</b>  |
|--------------------|-----------------------|---|
| Kbelík             | PP                    | Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C                         |
| Kbelík             | PP                    | Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C |
| Kbelík             | PP                    | Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C                         |
| Kbelík             | PP                    | Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C |

**Služby**

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
 Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
 Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
 Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnotech žádejte konzultaci.

**Likvidace materiálu (odpadů)**

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.  
 Nspotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).  
 Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Likvidace obalů**

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Kvalita**

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

**Poznámky**

Celková spotřeba nátěru se může lišit v závislosti na savosti a profilu podkladu.  
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.  
 Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postřikáním.  
 Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

## Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace. Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).